

PRESSURE GAUGE

EDITION FOR
ABCO CATALOG



1.5" 耐震压力表

LIQUID FILLED PRESSURE GAUGE

型号 MODEL	规格 SPEC	测压范围 PRESSURE	接口尺寸 PORT	精度 PRECISION
YN 40	径向	0.16 0.4 0.6	ZG 1/8" ZG 1/4"	
YN 40Z	轴向	0.7 1 1.6	φ4	2.5
YN 40ZT	轴向带边	2.5 3 4	φ6	
YN 40ZK	轴向插管	6 10 -0.1(Mpa)	M10 × 1	



耐震压力表工作条件及 安装使用注意事项

- 环境温度须在 -40 ~ 70 摄氏度之间
- 相对湿度必须 ≤ 80%
- 工作震动频率 ≤ 25 hz 振幅, ≤ 1 mm 介质振动
- 工作压力静压测量压力在上限压力的 1/3 ~ 3/4, 波动压力条件下测量压力值应在上限的 1/3 ~ 2/3
- 仪表必须垂直安装
- 安装、拆卸时严禁用手扳外壳

国家计量器具制造许可证 及型式批准证书

菲利特研发生产的压力表等精密计量器具, 通过国家专业机构检测认证, 准许生产制造, 质量达到国家强制标准, 保证您的生产安全和精密监测需要。



压力表系列 Pressure gauge series

2" 耐震压力表

LIQUID FILLED PRESSURE GAUGE

型号 MODEL	规格 SPEC	测压范围 PRESSURE	接口尺寸 PORT	精度 PRECISION
YN 50	径向	0.16 0.4 0.6	ZG ¹ / ₈ "	2.5
YN 50Z	轴向	0.7 1 1.6	ZG ¹ / ₄ "	
YN 50ZT	轴向带边	2.5 3 4	M14 × 1.5 φ4	
YN 50ZK	轴向插管	6 10 -0.1(Mpa)	φ6	



2.5" 耐震压力表

LIQUID FILLED PRESSURE GAUGE

型号 MODEL	规格 SPEC	测压范围 PRESSURE	接口尺寸 PORT	精度 PRECISION
YN 60	径向	0.16 0.4 0.6	ZG ¹ / ₄ "	2.5
YN 60Z	轴向	0.7 1 1.6	M14 × 1.5	
YN 60ZT	轴向带边	2.5 3 4	φ4	
YN 60ZK	轴向插管	6 10 -0.1(Mpa)	φ6	



4" 耐震压力表

LIQUID FILLED PRESSURE GAUGE

型号 MODEL	规格 SPEC	测压范围 PRESSURE	接口尺寸 PORT	精度 PRECISION
YN 100	径向	0.16 0.4 0.6	ZG1/2"	1.6
YN 100Z	轴向	0.7 1 1.6	M20 × 1.5	
YN 100ZT	轴向带边	2.5 3 4		
		6 10 -0.1(Mpa)		



普通压力表

ORDINARY PRESSURE GAUGE

型号 MODEL	规格 SPEC	测压范围 PRESSURE	精度 PRECISION
Y 40	径向	-0.1-60mpa	1.0 1.6
Y 50	轴向		
Y 60	轴向带边		
Y 100			
Y 150		2.5 4.0	



特殊压力表

SPECIAL PRESSURE GAUGE

型号 MODEL	规格 SPEC	测压范围 PRESSURE	接口尺寸 PORT	精度 PRECISION
Y 40	径向	0.16 0.4 0.6	ZG 1/2"	1.6
Y 50	轴向	0.7 1 1.6	M20 x 1.5	
Y 60	轴向带边	2.5 3 4		
Y 100	轴向带边	6 10 -0.1(Mpa)		





Company: Abco
CEO: Ali Soltani

Address: Iran, Alborz, Mehrshahr, Payam Special Economic Zone, Payam Special Economic Zone, Babaei Boulevard, 6th Street of Abco Company

Phone/WhatsApp: +98 912 131 3433

Email: abco.asia1@gmail.com

Web: www.abco.asia

Abco-Manufacturer of water and sewage treatment devices